

UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG

für REIFENUMRÜSTUNGEN an BMW - Krafträdern

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, als Generalimporteur für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp ABE Nr.	Handels- Bezeichnung	Felgenreiße	Serienbereifung gem. ABE (v=vorne, h=hinten)	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen)
BMW 100 Verkaufsbezeichnungen:		v.3.50 x 17 h.4.50 x 18	Hersteller Bridgestone: v. 120/70 ZR17 (58W) tl BT50F h. 160/60 ZR18 (70W) tl BT50R	Hersteller Bridgestone: v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT014F Radial F h. 160/60 ZR18 M/C (70W) tl BT014R Radial
D 100/1 Ausf.B D 100/2 Ausf.C D 100/1 Ausf.B D 100/2 Ausf.B1 und B2	K1 K1 K100 RS 4Vent. K 1100 RS			v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT014F Radial h. 160/60 ZR18 M/C (70W) tl BT014R Radial v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT010F Radial h. 160/60 ZR18 M/C (70W) tl BT010R Radial
BMW 259 Verkaufsbezeichnungen:				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT020F Radial h. 160/60 ZR18 M/C (70W) tl BT020R Radial wahlweise BT020R Radial U
G 239 Ausf. A G 239 Ausf. C G 239 Ausf. C G 239 Ausf. D G 239 Ausf. D	R 1100 RS R 850 R R 1100 R R 850 RT R 1100 RT			v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT021F Radial h. 160/60 ZR18 M/C (70W) tl BT021R Radial Die Profile BT020 und BT021 dürfen kombiniert werden.
				Folgende Kombinationen sind mit den Profilen BT020 oder BT021 kombinierbar: v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT50F Radial h. 160/60 ZR18 M/C (70W) tl BT50R Radial v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT54F Radial h. 160/60 ZR18 M/C (70W) tl BT54R Radial v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT56F Radial G h. 160/60 ZR18 M/C (70W) tl BT57R Radial

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Originalstempel und Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH oder eines autorisierten Zweirad- oder Reifenhändlers. **Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen** und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen. Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung

nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen **führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis** gemäß § 19.2 StVZO,

da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.

Bad Homburg, 02.11.2006

W.Terfloth
Leiter Verkauf Motorradreifen
BRIDGESTONE
Deutschland GmbH

Originalstempel und Unterschrift des Händlers
Bestätigung der Übereinstimmung der Kopie der
Bescheinigung mit dem Original