



Für Schäden durch nicht sach- und fachgerecht aus-geführte Montagen übernehmen wir keine Haftung

Benötigtes Werkzeug:

Wasserpumpenzange
2 x Ring-/Maulschlüssel SW 16
Fett

Vielen Dank für Ihren Kauf und Ihre Entscheidung Ihrer F 650 GS Dakar etwas Gutes zu tun.

Mit dem Hauptständer können Sie Ihre F problemlos reinigen und pflegen - auch die Kette bereitet so keinerlei Probleme.

Viel Vergnügen mit Ihrem neuen Hauptständer und allzeit gute, unfallfreie Fahrt.

Helmut Wüstenhöfer

Montage des Hauptständers an der F 650 GS Dakar

Zuerst werden die gefetteten Rohrhülsen in den Rahmen eingeschoben (Abb. 1).



Abb. 1

Der Hauptständer wird anschließend aus Fahrtrichtung rechts gemäß Abb. 2 gegen die Ständerhalterung gehalten. Die Befestigungsschrauben werden durchgesteckt und angezogen (Abb. 3).



Abb. 2



Abb. 3

Die Ständerfedern werden nun mit geeignetem Zugwerkzeug eingehängt.

Anschließend ist die Seitenständerplatte gemäß Abb. 4 und 5 zu markieren und zu kürzen. Den Anschlag des Seitenständers bitte ca 5 mm nach aussen biegen. In eingeklapptem Zustand sollte ein Freiraum von mindestens 5 mm zum Hauptständer vorhanden sein.



Abb. 4



Abb. 5

Da der Hauptständer beim Aufstellen am Seitenständer streifen kann, sollte zuerst der Seitenständer ausgeklappt werden.