



Für Schäden durch nicht sach- und fachgerecht aus-geführte Montagen übernehmen wir keine Haftung. Alle nicht näher beschriebenen Montagearbeiten und Drehmomente sind der Original BMW Reparaturanleitung zu entnehmen.

Benötigtes Werkzeug:

Inbusschlüssel 4

Rin-/Maulschlüssel SW 10

Vielen Dank für Ihren Kauf und Ihre Entscheidung Ihrer R 1200 GS etwas Gutes zu tun.

Mit der Gepäckträgerverbreiterung können Sie auch große Gepäckrollen gut auf der GS verzurren, ohne Gefahr zu laufen, dass die Rolle Blinker oder Rücklicht verdeckt.

Viel Vergnügen mit Ihren neuen Zubehör und allzeit gute, unfallfreie Fahrt.

Helmut Wüstenhöfer

Montage der Gepäckträgerverbreiterung

Zuerst werden die mitgelieferten Hüsen auf die serienmäßige Gepäckbrücke aufgelegt. Hierbei werden die 13 mm langen Hüsen in Fahrtrichtung vorne und die 17 mm Hüsen in Fahrtrichtung hinten verwendet. Die schräge Fläche wird in die Seriengepäckbrücke eingelegt. (Abb 1).



Abb. 1

Nun wird die Gepäckträgerverbreiterung auf die Hüsen gelegt und die mitgelieferten Inbusschrauben von oben eingesteckt (Abb. 2).



Abb. 2

Von unten werden jetzt in Fahrtrichtung vorne die 11 mm langen Hüsen über die Schrauben geschoben und mit jeweils einer Mutter leicht angezogen. In Fahrtrichtung hinten werden hierzu analog die 8 mm langen Hüsen verwendet (Abb. 3).



Abb. 3

Die Hülsen werden nun so gedreht, dass die Gepäckträgerverbreiterung gerade aufliegt. Ist diese Position gefunden, werden abschließend alle Schrauben festgezogen.