



Für Schäden durch nicht sach- und fachgerecht ausgeführte Montagen übernehmen wir keine Haftung

Benötigtes Werkzeug:

Inbusschlüssel SW 4
Ring-/Maulschlüssel SW 10
Kunststoffbohrer 6,5 mm
Bohrmaschine
Sekundenkleber

Vielen Dank für Ihren Kauf und Ihre Entscheidung Ihrer K 1200 LT etwas Gutes zu tun.

Mit der Topbrücke für das Topcase erhalten Sie die Möglichkeit leichtes Gepäck, wie z.B. eine Regenjacke, schnell und griffbereit unterzubringen.

Viel Vergnügen an Ihrem neuen Zubehör und allzeit gute, unfallfreie Fahrt.

Helmut Wüstenhöfer

Montage der WÜDO Topbrücke auf dem Topcase der BMW K 1200 LT

Zuerst werden, mit jeweils einem Tropfen Sekundenkleber, die 4 mitgelieferten Distanzhülsen auf die Unterseite der Befestigungsösen geklebt.

Vorsichtig - ohne den Lack zu zerkratzen, daher am Besten mit Hilfe einer zweiten Person - wird nun die Topbrücke mittig auf das Topcase aufgesetzt. Hierbei ist auf einen gleichmäßigen Abstand der Topbrücke zum Soziusrückenplaster und zur Sicke am hinteren Ende des Topcases zu achten.

Mit einem dünnen Filzstift werden die vier zu setzenden Bohrungen durch die Befestigungsösen und Distanzscheiben hindurch angezeichnet.

Die Topbrücke wird vorsichtig abgenommen, damit nun die zuvor angezeichneten Bohrungen mit einem Kunststoffbohrer 6,5 mm gesetzt werden können.

Anschließend werden die vier mitgelieferten Gummiunterlagen um die Bohrungen gelegt und die Topbrücke mit den Distanzhülsen auf die Gummiunterlagen aufgesetzt.

Abschließend wird die Topbrücke mit den 4 Schrauben, sowie den großen Unterlegscheiben und den selbstsichernden Muttern M 6 an der Innenseite am Topcase-Deckel befestigt.



installierte WÜDO Topbrücke