



Für Schäden durch nicht sach- und fachgerecht ausgeführte Montagen übernehmen wir keine Haftung

## Benötigtes Werkzeug:

Schraubendreher  
Bohrer 7,5 mm  
Bohrmaschine  
ggf. Reinigungsmittel

Vielen Dank für Ihren Kauf und Ihre Entscheidung Ihrer K 1200 LT etwas Gutes zu tun.

Die aus dem vollen Block gefräste, hochglanzpolierte, und anschließend verchromte GG Reling für das Topcase unterstreicht den luxuriösen Charakter Ihrer K 1200 LT und wertet die Heckansicht deutlich auf.

Viel Vergnügen an Ihrer neuen GG Topcase Reling und allzeit gute, unfallfreie Fahrt.

Helmut Wüstenhöfer

## Montage der GG Reling für das Topcase der K 1200 LT

Vor der Montage ist sicherzustellen, daß die Rückwand des Topcases fett- und staubfrei ist. Hierzu ist es ggf. mit einem handelsüblichen Motorradreiniger zu säubern.

Die mitgelieferte Folie ist in der gewünschten Höhe gerade anzuhalten und aufzukleben.

Anschließend werden die 4 auf der Folie markierten Befestigungslöcher mit einem Durchmesser von 7,5 mm gebohrt.

Die Distanzhalter werden nun in die Reling eingeschraubt und mit etwas Loctite schwach gesichert.

Die Reling wird nun am Topcase positioniert und mittels der schraubbaren Distanzhalter optimal der Kontur des Topcases angepaßt.

Ist die endgültige Position gefunden, wird die Reling mit den Schrauben M 6 x 20 befestigt.

