



Für Schäden durch nicht sach- und fachgerecht aus-geführte Montagen übernehmen wir keine Haftung. Alle nicht näher beschriebenen Montagearbeiten und Drehmomente sind der Original BMW Reparaturanleitung zu entnehmen.

Benötigtes Werkzeug:

Bohrer 7,5 mm
Bohrmaschine
Ring-Maulschlüssel

Lieferumfang:
1 GG Reling
3 Distanzhalter
1 Bohrschablone
2 Sechskant-Muttern M 6
1 Linsenschraube M 6 x 25

Vielen Dank für Ihren Kauf und Ihre Entscheidung Ihrer R 1200 CL etwas Gutes zu tun.

Die aus dem vollen gefräste, polierte und anschließend verchromte GG Reling für das Topcase unterstreicht den luxuriösen Charakter Ihrer R 1200 CL und wertet die Heckansicht deutlich auf.

Viel Vergnügen an Ihrer neuen GG Topcase Reling und allzeit gute, unfallfreie Fahrt.

Helmut Wüstenhöfer

Montage der GG Reling an der R 1200 CL

Zuerst wird die Bohrschablone gemäß Bild 1 an das Topcase geklebt, um anschließend die drei Befestigungslöcher mit 7,5 mm Durchmesser bohren zu können.

Die GG Reling wird nun gemäß Bild 2 an das Topcase gesteckt. Hierbei sind die Distanzhalter links und rechts mit zu verbauen.

Die Reling wird in der Mitte gemäß Bild 3 mit der Linsenschraube sowie Distanzhalter befestigt.

Die Sechskantmuttern sind gemäß Bild 4 zu montieren. Dies gelingt am Besten, wenn man die Mutter auf einen feinen Metallmessstab legt, sie positioniert und mittels eines Schraubendrehers ein paar Mal dreht bis die Schraube greift.

Abschließend werden die Muttern mit einem Schraubenschlüssel festgezogen.