



Für Schäden durch nicht sach- und fachgerecht ausgeführte Montagen übernehmen wir keine Haftung

Benötigtes Werkzeug:

Inbusschlüssel SW 5, 6
Maulschlüssel SW 13

Vielen Dank für Ihren Kauf und Ihre Entscheidung Ihrer F 650 GS etwas Gutes zu tun.

Der tiefe GG Kotflügel sorgt für ein deutlich weniger Verschmutzung im Bereich des Motors, da das Vorderrad nun wesentlich effektiver abgedeckt wird.

Viel Vergnügen mit Ihrem neuen Kotflügel und allzeit gute, unfallfreie Fahrt.

Helmut Wüstenhöfer

Montage des tiefen GG Kotflügels für die F 650 GS

Zuerst wird die untere Gabelbrücke demontiert (Abb 1).



Abb. 1

Der GG Kotflügel wird nun über das Vorderrad geschoben. Anschließend wird die mitgelieferte Halteplatte lose am Kotflügel befestigt, wobei darauf zu achten ist, daß sich die Aussparung in Fahrtrichtung unten links befindet (Abb. 2 und 3).



Abb. 2



Abb. 3

Die beigelegten Distanzbuchsen werden zwischen die Befestigung der Gabelbrücke und der Halteplatte eingeschoben. Hierbei ist darauf zu achten, daß die kürzere Distanzbuchse hinten links zusammen mit dem Halter der Bremsleitung verwendet wird (Abb. 4).



Abb. 4

Nun wird der Kotflügel ausgerichtet und in der endgültigen Position durch Festziehen aller Schrauben fixiert.

Abschließend wird die untere Gabelbrücke mit dem mitgelieferten Schrauben auf der Halteplatte montiert (Abb. 5).



Abb. 5

Mit dem Anziehen aller Schrauben ist die Montage abgeschlossen.