



Für Schäden durch nicht sach- und fachgerecht aus-geführte Montagen übernehmen wir keine Haftung. Alle nicht näher beschriebenen Montagearbeiten und Drehmomente sind der Original BMW Reparaturanleitung zu entnehmen.

## Benötigtes Werkzeug:

Inbusschlüssel SW 5, 6  
Kreuzschlitzschraubendreher

Lieferumfang:  
je 1 Halter links und rechts  
2 Halter oben  
8 Einnietmuttern  
4 Hülsen 8,5 x 15 x 12  
4 Ribe-Inbusschrauben M 8 x 35  
4 Linsenflanschkopfschrauben M 6,4  
4 Scheiben M 6,4

Vielen Dank für Ihren Kauf und Ihre Entscheidung sich und Ihrer BMW R 1150 R Rockster etwas Gutes zu tun.

Mit der WÜDO Windschild erhalten Sie den Windschutz, den Sie bisher an Ihrem Motorrad vermißt haben. Ein gewisses Maß an Fahrtwind gehört ja zum Motorradfahren, aber ein Orkan braucht es gewiß nicht zu sein. Fahrtwind ist auf Dauer sehr ermüdend und trägt daher zu vorzeitigem Konzentrationsverlust bei - ein Sicherheitsrisiko, daß nicht unterschätzt werden sollte.

Viel Vergnügen an Ihrem neuen Windschild und allzeit gute, unfallfreie Fahrt.

Helmut Wüstenhöfer

## Montage Windschild mit Haltersatz für BMW R 1150 R Rockster

Zuerst werden die Cockpithalterschrauben links demontiert (Abb. 1).



Abb 1

Die mitgelieferten neue Schrauben M 8 x 35 werden durch Halter gesteckt, die Distanzbuchsen werden aufgesteckt und alles zusammen am Cockpithalter wieder verschraubt (Abb. 2).



Abb 2

Die Montage erfolgt auf der rechten Seite analog.

Die vormontierte Scheibe wird anschließend aufgesteckt und die vier Linsenflanschkopfschrauben eingedreht. Die Scheibe ist jetzt vorläufig einzustellen (Abb. 3).

Anschließend werden alle Schrauben angezogen. Die endgültige Scheibeneinstellung (Neigung) ist auf einer Probefahrt zu erfahren. Nach jeder Änderung sind die Schrauben immer fest anzuziehen.



Abb. 3