

# WÜDO

46 71 31 50



Für Schäden durch nicht sach- und fachgerecht ausgeführte Montagen übernehmen wir keine Haftung

## Benötigtes Werkzeug:

Inbusschlüssel SW 5

## Montage der GG Hauptbremszylinderabdeckung

Zuerst wird die kleine originale Abdeckung des Bremszylinders demontiert.

Anschließend wird die GG Abdeckung an gleicher Stelle mit den mitgelieferten Schrauben befestigt. Hierbei ist darauf zu achten, daß das Bremslichtkabel nicht gequetscht wird.

Vielen Dank für Ihren Kauf und Ihre Entscheidung Ihrer R 850/1200 C etwas Gutes zu tun.

Die GG Hauptbremszylinderabdeckung verdeckt den Hauptbremszylinder und setzt einen weiteren glänzenden Höhepunkt.

Viel Vergnügen an Ihrem neuen Zubehör und allzeit gute, unfallfreie Fahrt.

Helmut Wüstenhöfer

©2001 WÜDO

Weiteres Zubehör für Ihre BMW finden Sie in unserem Katalog oder auf unseren Internet-Seiten: [www.wuedo.de](http://www.wuedo.de)

# WÜDO

46 71 31 50



Für Schäden durch nicht sach- und fachgerecht ausgeführte Montagen übernehmen wir keine Haftung

## Benötigtes Werkzeug:

Inbusschlüssel SW 5

## Montage der GG Hauptbremszylinderabdeckung

Zuerst wird die kleine originale Abdeckung des Bremszylinders demontiert.

Anschließend wird die GG Abdeckung an gleicher Stelle mit den mitgelieferten Schrauben befestigt. Hierbei ist darauf zu achten, daß das Bremslichtkabel nicht gequetscht wird.

Vielen Dank für Ihren Kauf und Ihre Entscheidung Ihrer R 850/1200 C etwas Gutes zu tun.

Die GG Hauptbremszylinderabdeckung verdeckt den Hauptbremszylinder und setzt einen weiteren glänzenden Höhepunkt.

Viel Vergnügen an Ihrem neuen Zubehör und allzeit gute, unfallfreie Fahrt.

Helmut Wüstenhöfer

©2001 WÜDO

Weiteres Zubehör für Ihre BMW finden Sie in unserem Katalog oder auf unseren Internet-Seiten: [www.wuedo.de](http://www.wuedo.de)