



Für Schäden durch nicht sach- und fachgerecht ausgeführte Montagen übernehmen wir keine Haftung

Benötigtes Werkzeug:

Ring-Maulschlüssel SW 10, 14, 19

Inbusschlüssel SW 3, 5

Kreuzschlitzschraubendreher

Schraubendreher

Kombi-Zange

Vielen Dank für Ihren Kauf und Ihre Entscheidung Ihrer R 850/1200 C etwas Gutes zu tun.

Mit den GG Zusatzscheinwerfern verleihen Sie Ihrem Cruiser eine neue, eigenständige Optik, und können, bei Nutzung des Fernlichts, gleichzeitig die Straße besser ausleuchten.

Viel Vergnügen mit diesen neuen Lichtquellen und allzeit gute, unfallfreie Fahrt.

Helmut Wüstenhöfer

Montage der GG Zusatzscheinwerfer

Zuerst werden der Scheinwerfer und die Blinker mit ihren Blinkerstangen demontiert.

Der GG Zusatzscheinwerferhalter wird nun zusammen mit den Blinkerstangen wieder montiert. Hierbei sind anstelle der 12 mm Unterlegscheiben die beigegefügte 12 mm Wellscheiben zu verwenden (Abb. 1)



Abb. 1

Jetzt werden die Blinker wieder angeschlossen und der Scheinwerfer montiert.

Anschließend ist der Tank zu demontieren. Das darunter befindliche Motronic Steuergerät ist aus seiner Halterung zu lösen und zur Seite zu legen (Abb. 2).



Abb. 2

Der nun freie Deckel der Zentralelektronik ist abzuheben (Bild 3 auf Zusatzblatt). Die Relais 2 und 3 sind herauszuziehen. Hierzu ist die Rastzunge zwischen der Gehäusewand und dem Relaissockel auszurasen und der Sockel nach unten zu schieben.

Das beiliegende weiße Kabel ist nun mit dem weißen Kabel am Relaissockel zu verbinden, wobei es nach links heraus verlegt wird. Der zuvor ausgebaute Relaissockel ist in umgekehrter Reihenfolge wieder einzubauen.

Das Relais für Zusatzscheinwerfer ist anschließend gemäß des Elektroplanes zubelegen und anzubauen (Abb. 3).

Nach einer Funktionsprobe und vorgenommener Scheinwerfereinstellung kann das Fahrzeug wieder komplettiert werden, womit die Montage abgeschlossen ist.



Abb. 3

Die Kabel zu den Scheinwerfern sind entlang des Hauptkabelbaumes zu verlegen, in der Mitte in den GG Scheinwerferhalter einzuführen, und nach links und rechts zu verteilen.

Jetzt werden die Zusatzscheinwerfer angeschlossen.

