



Für Schäden durch nicht sach- und fachgerecht aus-geführte Montagen übernehmen wir keine Haftung. Alle nicht näher beschriebenen Montagearbeiten und Drehmomente sind der Original BMW Reparaturanleitung zu entnehmen.

## Benötigtes Werkzeug:

Torx TX 25  
Ring-Maul SW 10  
Kreuzschraubenzieher

Vielen Dank für Ihre Kauf und Ihre Entscheidung Ihrer R 1200 GS etwas Gutes zu tun.

Das weißen LED Rücklicht verleiht Ihrer GS eine neue Optik und ist eine passende Ergänzung zu den weißen LED Blinkern.

Viel Vergnügen mit dem neuen LED Rücklicht und allzeit gute, unfallfreie Fahrt.

Helmut Wüstenhöfer

## Montage des LED Rücklichtes an der BMW R 1200 GS

Zuerst wird die originale Heckleuchteinheit demontiert. Dazu sind die drei Torxschrauben unter Rahmenheck zu lösen und die Einheit abzunehmen.

Die Steckersockel sind mittels Kreuzschraubenzieher zu lösen und die Stecker nach Drücken der Rastzungen auseinander zu ziehen.

Nun wird die originale Schlußleuchte demontiert. Hierbei werden alle Kabel abgezogen.

Anschließend werden die Kabel des LED Rücklichtes mit den originalen Kabeln verbunden (Abb. 1).



Abb. 1

Original	LED	Funktion
Grau/schwarz/gelb	grau/gelb	Schlusslicht
Grau/rot/gelb	rot/grün	Bremslicht
Braun	an Widerstand	Masse

Der komplette Träger wird jetzt wieder an das Bordnetz angeschlossen und auf Funktion geprüft. Abschließend wird der Stecker wieder fixiert. Jetzt wird die Schlußleuchte an den Träger montiert. Hierbei wird die Mutter nur soweit angezogen bis die Klemmwirkung einsetzt und die Mutter "voll" ist.