



Für Schäden durch nicht sach- und fachgerecht ausgeführte Montagen übernehmen wir keine Haftung

Benötigtes Werkzeug:

Kreuzschlitzschraubendreher

Vielen Dank für Ihren Kauf und Ihre Entscheidung Ihrer BMW etwas Gutes zu tun.

Wie schnell führt ein kleiner Remppler eines "motorradbegeisterten Mitmenschen" auf einem Parkplatz Sie zu einem Lackierer oder zu einem BMW Händler, um den im schlimmsten Fall beschädigten oder zerkratzten Spiegel wieder in altem Glanz erstrahlen zu lassen.

Diese Kosten können Sie sich mit den WÜDO Spiegelfangseilen ersparen. Der Spiegel löst sich nicht mehr völlig vom Motorrad, sondern bleibt am Fangseil hängen.

Viel Vergnügen an Ihren neuen Spiegelfangseilen und allzeit gute und unfallfreie Fahrt.

Helmut Wüstenhöfer

Montage der WÜDO Spiegelfangseile

Zuerst müssen die Spiegel vorsichtig aus ihrer Halterung gelöst werden.

Dabei ist darauf zu achten, das die Blinkerkabel nicht abgerissen oder beschädigt werden.

Das Fangseil wird am Motorrad jeweils unter einer der Kreuzschlitzschrauben der Blinkerhalterplatte (K-RS), oder an einer Verkleidungsschraube (R 1100 RT) befestigt.

Bei den K-Modellen wird das Fangseil im Spiegel über den Haltezapfen des Blinkerglases gestülpt.

Bei der R 1100 RT wird das Fangseil im Spiegel unter einer der Kreuzschlitzschrauben befestigt.

Mit dem Eindrücken der Spiegel in ihren Sitz ist die Montage abgeschlossen.

Hierbei ist wiederum zu beachten, daß kein Blinkerkabel eingequetscht wird.

