



Für Schäden durch nicht sach- und fachgerecht ausgeführte Montagen übernehmen wir keine Haftung

Benötigtes Werkzeug:

Flacher oder gekröpfter Ringschlüssel SW 10, 13
Inbusschlüssel SW 5

Vielen Dank für Ihren Kauf und Ihre Entscheidung Ihrer R 1100 RS etwas Gutes zu tun.

Mit dieser Gepäckbrücke können Sie zusätzliches Urlaubsgepäck noch bequemer verstauen. Zudem können Sie noch die Möglichkeit unseres speziellen Topcases (Bestell-Nr.: 46 54 18 00) nutzen. Gerade für die R 1100 RS ein wichtiges Argument, da es von BMW kein Original-Topcase gibt. Ein Helm findet darin genügend Platz, und wenn Sie es einmal nicht benötigen, ist es mit wenigen Handgriffen in der Garage verstaut.

Helmut Wüstenhöfer

WÜDO Gepäckbrücke für die BMW R 1100 RS

Den Haltegriff oben, zwischen linker und rechter Kofferhalterhälfte demontieren.

Die Halteschrauben links und rechts (siehe Pfeile in Abbildung) gegen die mitgelieferten Schrauben austauschen.

Die Haltebügel links und rechts der WÜDO Gepäckbrücke von außen angeschraubt und leicht anziehen.

Die Gepäckbrücke wird nun von oben auf die Kofferhalterhälften aufgeschraubt, wobei die Schrauben wiederum nur leicht angezogen werden.

Mit den Schloßschrauben werden die seitlichen Haltebügel mit der Gepäckbrücke verbunden.

Abschließend die Gepäckbrücke ausgerichtet und alle Schraubverbindungen fest angezogen.



Befestigungsschrauben austauschen und Halter von aussen anschrauben

