



Für Schäden durch nicht sach- und fachgerecht ausgeführte Montagen übernehmen wir keine Haftung

Benötigtes Werkzeug:

Kreuzschlitzschraubendreher

Lieferumfang:

1 Modulator Glühlampe

1 10 W Ersatzglühlampe

Vielen Dank für Ihren Kauf und Ihre Entscheidung Ihrer BMW etwas Gutes zu tun.

In den sicherheitsbewußten USA ist es üblich nachdrücklich auf sich aufmerksam zu machen. Hier werden z.B. die Blinkleuchten als Positionslichter geschaltet (auch im WÜDO Programm). Eine ganz sinnvolle Sache ist das von Ihnen erworbene kurzzeitig aufflackernde Bremslicht bevor es dauernd leuchtet. Es sorgt für erhöhte Aufmerksamkeit bei nachfolgenden Fahrzeugen, auch wenn es in der Deutschland nicht zulässig ist.

Viel Vergnügen mit Ihrer neuen Lichtquelle und allzeit gute, unfallfreie Fahrt.

Helmut Wüstenhöfer

Montage der Modulator Glühlampe

Die Modulator Glühlampe wird einfach gegen die originale Glühlampe ausgetauscht.

Hierzu lediglich muß lediglich die Lichtscheibe der Heckleuchte demontiert werden.

Dann kann die originale Glühlampe mit leichtem Druck und einer Drehung aus der Fassung genommen und durch die Modulator Glühlampe ersetzt werden.

Mit der abschließenden Montage der Lichtscheibe ist die Montage abgeschlossen.

Wichtige Hinweise:

Halogen Glühlampen werden sehr heiß. Das Glas sollte niemals mit den Fingern berührt werden. Zur Reinigung sollte Alkohol und ein fuselfreies Tuch verwendet werden.

Der Wechsel der Glühlampe sollte nur nach einer ausreichenden Abkühlzeit erfolgen.

Die durchschnittliche Lebensdauer einer Halogen Glühlampe beträgt über 5000 Stunden. Wenn sie ersetzt werden muß, ist eine 10 W Glühlampe mit zweipoligen G-4Stecker zu verwenden. Eine Ersatzglühlampe ist im Lieferumfang enthalten.